



Caractéristiques Noxion Downlight  
LED Slim V2.0 20W 2000lm 120D - 840  
Blanc Froid | 225mm - IP44 - Dali  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 238907                                                                              |
| EAN                          | 8719157014960                                                                       |
| EOC FR                       | 014960                                                                              |
| Marque                       | Noxion                                                                              |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 4000K Cutout Ø200mm<br>Frame Ø225mm w/ DALI |
| Garantie Totale              | 6 ans                                                                               |
| Étiquette énergétique        | E                                                                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                               |

## Informations techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Eclairage de Secours        | Non              |
| Inclinable                  | Non              |
| Technologie                 | LED Intégré      |
| Tension (V)                 | 220-240          |
| Dimmable                    | Oui              |
| Driver Inclus               | Oui              |
| Lumen per watt              | 100              |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120              |
| Code Couleur                | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Facteur de puissance              | >0.90              |
| Profondeur d'Installation (mm)    | 19                 |
| UGR                               | < 28               |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate) |

## Informations de l'appareil

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage                       | Encastré   |
| Place nécessaire (mm)         | 200        |
| Indice de Protection          | IP44       |
| Protection Impacts            | IK02       |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
| Logement                      | Aluminium  |
| Couleur du Luminaire          | Blanc      |
| Couleur du boîtier            | Blanc      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 26  |
| Diamètre (mm) | 225 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|