



**Specificaties Philips LED Paneel  
FlexBlend RC340B Wit 30W 4200lm -  
940 Koel Wit | 120x30cm - UGR <19 -  
Beste Kleurweergave - Bewegings- en  
lichtsensor**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 243180                                   |
| EAN              | 8719514708310                            |
| Merk             | Philips                                  |
| Fabrikantnaam    | RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4 |
| Garantie         | 5 jaar                                   |
| Energielabel     | C                                        |
| Levensduur (uur) | 50000                                    |

## Technische Informatie

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Technologie              | LED Geïntegreerd                  |
| Netspanning (Volt)       | 220-240                           |
| Dimbaar                  | Dimbaar met Dali                  |
| Lumen per watt           | 140                               |
| Kleurcode                | 940 Koel Wit                      |
| Lichtkleur (Kelvin)      | 4000 Koel Wit                     |
| Kleurweergave (Ra)       | 90-99 - Perfecte kleurweergave    |
| Lichtkleur               | Wit                               |
| Kleurinstelling          | Enkele kleur                      |
| IP-Waarde                | IP54 - Stofvrij en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                 |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 3-polig] |
| Powerfactor          | >0.90                          |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Inbouw               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)   |
| Bedrijfstemperatuur     | +10 to +40           |
| Noodverlichting         | Nee                  |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | Steel                |
| Kleur behuizing         | Wit                  |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1197     |
| Breedte (mm)          | 297      |
| Hoogte (mm)           | 60       |

## Sensor Informatie

|            |               |
|------------|---------------|
| Sensortype | Lichtsensoren |
|------------|---------------|